

Flexa

Dante Bonuccelli

Características técnicas

Butaca para salas de conferencias, salas didácticas, auditorium y salas polivalentes.

Tipologías

Butaca con costados a tierra. Instalación en niveles horizontales, inclinados o sobre escalones en filas rectas o en curva (sobre diseño). Distancia entre ejes 53 y 60 cm.

Asiento y respaldo

Asiento con estructura interna en multicapa moldeada. Relleno en espuma poliuretánica indeformable, de combustión retardada. Asiento abatible por gravedad con contrapeso, equipado con pernos de rotación y doble placa de soporte fijada a la estructura interna. Los amortiguadores en goma permiten el vuelco con movimiento controlado y silencioso. Asiento revestido totalmente desenfundable, puede ser dotado en la parte inferior con panel en madera pintada visible en acabados haya o roble. Tapizados en tejido, polipiel o piel. Respaldo compuesto por un panel trasero portante visible y un panel interno de multicapa moldeada, con acolchado ergonómico para un correcto apoyo lumbar en espuma de poliuretano indeformable de combustión retardada. Tapizados en tejido, polipiel o piel.

Panel parte trasera respaldo en multicapa estampada y curvada, disponible con acabados de madera pintada visible en haya o roble o completamente revestido en tejido.

En la parte trasera del respaldo se puede aplicar una mesa abatible con movimiento antipánico, dotada de cierre lento y amortiguado (Patent Pending) que garantiza una transición de la posición de uso a la de descanso de forma controlada, segura y silenciosa. Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Costados

Costados portantes con estructura interna en multicapa con insertos metálicos, disponible completamente rellena y revestida en tejido, piel o polipiel, o en madera pintada en los acabados roble o haya. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído en línea con los nuevos límites europeos. Costado disponible además con atril abatible retráctil con movimiento antipánico realizado con un gran tablero en HPL estratificado color negro y una articulación de aluminio presofundido. Pata de anclaje a pavimento en perfil de acero pintado con polvos epoxi poliéster antirayones.

Accesorios

Atril de escritura abatible retráctil en HPL estratificado.

Predisposición para la electrificación en el costado (toma eléctrica bajo pedido).

Mesita parte trasera-respaldo abatible retráctil con movimiento antipánico, cierre lento y amortiguado (Patent Pending) superficie en bilaminado HPL acabados haya, roble o negro.

Predisposición para la electrificación en el panel trasero (toma eléctrica bajo pedido).

Placa de identificación

Elemento de identificación fila y numeración puesto.

Parte trasera respaldo en madera pintada en los acabados roble o haya.

Mesita de escritura abatible sobre base individual mod. T200

Pruebas según normas europeas