

## Flexa

Dante Bonuccelli

### Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums, salles de classe et espaces polyvalents.

### Typologies

Fauteuils avec flancs au sol. Installation sur plan horizontal, incliné ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (sur projet). Entraxe variable de 53 à 60 cm.

### Assise et dossier

Assise avec structure interne en multiplis moulé. Rembourrage en mousse de polyuréthane indéformable à combustion retardée. Assise rabattable par gravité avec contrepoids, pourvu de pivots de rotation et d'une double plaque de support fixée directement sur la structure interne. Les amortisseurs en caoutchouc permettent l'inclinaison avec un mouvement contrôlé et silencieux. L'assise entièrement recouvert et déhoussables peut être équipé, dans la partie inférieure, d'un panneau sous-assise en bois visible dans les finitions hêtre ou chêne. Revêtement en tissu, cuir ou similicuir. Dossier composé d'un panneau arrière-dossier porteur visible et d'un panneau interne en multiplis moulé, avec rembourrage en mousse de polyuréthane indéformable à combustion retardée, de forme ergonomique pour un soutien lombaire correct. Revêtement en tissu, cuir ou similicuir. Le panneau arrière-dossier en multiplis moulé et courbé est disponible avec une finition en bois verni visible, dans les finitions chêne et hêtre ou complètement recouvert. À l'arrière du dossier peut être appliquée une tablette rabattable avec un mouvement antipanique, équipée d'une fermeture lente et amortie (Patent Pending) qui garantit un passage de la position d'utilisation à celle de repos de manière contrôlée, sûre et silencieuse. Rembourrage certifié CertiPUR®. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

### Flancs

Flanc porteur avec structure interne en multiplis équipée d'inserts métalliques, disponible entièrement rembourré et revêtu en tissu, en similicuir ou en cuir ou en bois verni finitions chêne ou hêtre. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde, conformes aux nouvelles limites européennes. Les flancs peuvent être équipés d'une tablette d'écriture rabattable et escamotable avec un mouvement anti-panique réalisé avec un grand plan en HPL stratifié noir et d'un joint en aluminium moulé sous pression. Pieds de fixation au sol en acier profilé, vernis aux poudres époxy-polyester avec finition anti-rayures.

### Accessoires

Tablette d'écriture rabattable et escamotable en HPL stratifié

Prévu pour l'électrification sur le flanc (prise de courant sur demande)

Tablette arrière-dossier rabattable avec mouvement anti-panique, fermeture lente et amortie (Patent Pending), plan en bilaminé HPL dans les finitions chêne, hêtre ou noir.

Prévu pour l'électrification sur panneau arrière-dossier (prise de courant sur demande)

Plaque d'identification. Élément d'identification de la rangée et numérotation de la place.

Panneau arrière-dossier en bois peint dans les finitions chêne ou hêtre

Tablette d'écriture rabattable sur piétement individuelle mod. T200.

Essais selon les normes européennes