

Flexa

Dante Bonuccelli

Caratteristiche tecniche

Poltrona per sale conferenze, auditorium, aule didattiche e sale polivalenti.

Tipologie

Poltrona con fiancate a terra. Installazione su piani orizzontali, inclinati o su gradoni, in file diritte o in curva (su progetto). Interasse variabile da 53 a 60 cm.

Sedile e schienale

Sedile con struttura interna in legno multistrato stampato. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a combustione ritardata. Sedile ribaltabile a gravità con contrappeso, dotato di perni di rotazione e doppia piastra di supporto fissata direttamente alla struttura interna. Ammortizzatori di gomma ne consentono il ribaltamento con movimento controllato e silenzioso.

Il sedile, completamente rivestito e sfoderabile, può essere dotato nella parte inferiore di un pannello in legno a vista, verniciato nelle finiture rovere e faggio. Rivestimento in tessuto, pelle o simil-pelle.

Schienale composto da un pannello retro-schienale portante a vista e da un contro-schienale in legno multistrato stampato, con imbottitura sagomata ergonomicamente per un corretto supporto lombare realizzata in poliuretano espanso indeformabile a combustione ritardata. Rivestimento in tessuto, pelle o simil-pelle. Il pannello retro-schienale realizzato in legno multistrato stampato e curvato è disponibile con finitura in legno verniciato a vista nelle finiture rovere e faggio oppure completamente rivestito.

Nella parte posteriore dello schienale può essere applicato un tavolino ribaltabile con movimento antipanico dotato di chiusura rallentata e ammortizzata (Patent Pending) che garantisce un passaggio da posizione di utilizzo a quella di riposo in maniera controllata, sicura e silenziosa. Imbottiture certificate CertiPUR®. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Fiancate

Fiancata portante con struttura interna in multistrato dotata di inserti metallici, disponibile completamente imbottita e rivestita in tessuto, pelle o simil-pelle, oppure in legno verniciato nelle finiture faggio o rovere. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide, conformi ai nuovi limiti europei. Le fiancate possono essere attrezzate con tavoletta di scrittura ribaltabile con movimento antipanico a scomparsa realizzate con un ampio piano in HPL stratificato colore nero e snodo in pressofusione di alluminio. Piedi di ancoraggio a pavimento in profilato d'acciaio verniciati a polveri epossipoliestere con finitura antigraffio.

Accessori

Tavoletta di scrittura in HPL stratificato ribaltabile a scomparsa.

Predisposizione per elettrificazione sul fianco (presa elettrica su richiesta)

Tavolino retro-schienale ribaltabile con movimento anti-panico, chiusura rallentata e ammortizzata (Patent Pending), piano in bilaminato HPL con finitura faggio, rovere o nero.

Predisposizione per elettrificazione sul retro-schienale (presa elettrica su richiesta)

Targhetta portanome

Elemento di identificazione fila e numerazione posto.

Retro-schienale in legno verniciato nelle finiture faggio e rovere.

Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola mod. T200.

Collaudi secondo norme europee